

nutool
RED

nutool

ROCKWORTH

www.nutool.pl

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

nutool
RED

LITHIUM ION



NPK12L

bateria 12V / 1,3Ah Li-ION,
12Nm, 0-700 obr./min.,
obroty prawo/lewo,
18+1 ustawień momentu obr.,
uchwyt wiertarski 0,8-10mm,
lampka LED, karton

NPKA12L bateria

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

nutool
RED

LITHIUM ION



NPK14LPL

2 baterie 14,4V / 1,3Ah Li-ION,
28Nm, 2 biegi, 0-400/
0-1450 obr./min.,
obroty prawo/lewo,
18+1 ustawień momentu obr.,
uchwyt wiertarski 0,8-10mm,
lampka LED, karton

NPKA14Li bateria

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

nutool
RED

LITHIUM ION



NPK18LPL

bateria 18V / 1,3Ah Li-ION,
29Nm, 2 biegi, 0-400/
0-1450 obr./min.,
obroty prawo/lewo,
23+1 ustawień momentu obr.,
uchwyt wiertarski 0,8-10mm,
lampka LED, karton

NPK182LPL

2 baterie litowo-jonowe, walizka

NPKA18 bateria

Uniwersalne narzędzie rotacyjne

nutool
RED



NRTK135R

230V~50Hz, 135W, 10000-35000 obr./min.,
uchwyt elastyczny - multiszlifierka
uchwyty 2.4mm i 3.2mm, giętki wałek,
bogaty zestaw akcesoriów w walizce - 40 sztuk

Szlifierka kątowa

nutool
RED



MPK125RG

230V~50Hz, 900W
12000 obr./min.,
tarcza 125x22,2mm,
3 pozycyjny uchwyt, karton

Szlifierka kątowa

nutool
RED



MP125NR

230V~50Hz, 900W
11000 obr./min.,
tarcza 125x22,2mm,
3 pozycyjny uchwyt, karton

Szlifierka kątowa

nutool
RED



MPK1200RG

230V~50Hz, 1200W, 4000-12000 obr./min.,
wolny rozruch, tarcza 125x22,2mm,
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej,
3 pozycyjny uchwyt, karton

Szlifierka kątowa

nutool
RED



MPK230RG

230V~50Hz, 2350W, 6200 obr./min.,
tarcza 230x22,2mm, wolny rozruch,
osłona tarczy montowana beznarzędziowo
3 pozycyjny uchwyt, karton

Młot udarowo obrotowy

nutool
RED



NRHD1505R

230V~50Hz, 1500W, 5J, 850 obr./min.,
4500 uderzeń/min., beton: 32 mm, stal: 13 mm,
drewno: 40 mm, SDS plus, 4 funkcje, uchwyt
antywybrzyskowy, walizka z osprzętem

Opalarka

nutool
RED



NHG2000EC

230V~50Hz, 2000W, gumowany uchwyt,
regulacja temperatury wydmuchu,
diody LED określające wielkość
temperatury pracy, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, 3 zakresy pracy
I: 500°C 250l/min., II: 50-400°C / 250l/min.,
III: 50-600°C / 500 l/min., walizka + 4 dysze

Elektryczny pistolet natryskowy

nutool
RED



NESG400R

230V~50Hz, 400W, 700 ml/min., system HVLP
(ciśnienie natrysku 0,1-0,2 BAR), zbiornika
800 ml., średnica dyszy 2,5 mm, maks. gęstość
farby 60 DIN-s, 3-stopniowa dysza rozpylająca
(strumień pionowy płaski, poziomy płaski,
okrągły), karton

Pilarka tarczowa

nutool
RED



MP185J

230V~50Hz, 1300W, 5400 obr./min.,
tarcza 185x16 mm,
głębokość cięcia przy 90°: 63,5 mm,
przy 45°: 46 mm, karton

Przecinarka do glazury

nutool



MC990

230V~50Hz, 800W, 2950 obr./min.,
wymiary tarczy: 200x25,4x2,4mm,
głębokość cięcia przy 45°-29mm, 90°-36mm,
maksymalna długość cięcia: 720mm,
rozmiar blatu 990x394,
regulacja kąta cięcia do 45°, bezpieczny włącznik,
wymuszone chłodzenie tarczy, karton

Przecinarka do glazury

nutool



MC1170

230V~50Hz, 800W, 2950 obr./min.,
wymiary tarczy: 230x25,4x2,4mm,
głębokość cięcia przy 45°-29mm,
90°-36mm, maksymalna długość cięcia: 90mm,
rozmiar blatu 1170x394,
regulacja kąta cięcia do 45°, bezpieczny włącznik,
wymuszone chłodzenie tarczy, karton

Przecinarka do glazury

nutool



NTPRAT1200

230V~50Hz, 1200W S2 10min 2950 obr./min.,
wymiary tarczy: 250x25,4x2,4mm, głębokość 52mm,
maks. długość cięcia: 1200mm, rozmiar blatu 1260x468mm,
bezpieczny włącznik, wymuszone chłodzenie tarczy, karton

Piła do drewna

nutool



NTS800

230V~50Hz, 800W, 2950 obr./min.,
wymiary tarczy: 205/16mm, głębokość cięcia
przy 90°-45mm, przy 45°-27mm,
wymiary blatu: 50x355mm,
nachylenie ostrza 0-45°, karton

Piła do drewna

nutool



NTS1000

230V~50Hz, 1000W, 2950 obr./min.,
wymiary tarczy: 205/16mm, głębokość cięcia
przy 90°-43mm, przy 45°-36mm,
wymiary blatu: 513x400mm,
nachylenie ostrza 0-45°, karton

Pilarka stołowa

nutool



NTS1500

230V~50Hz, 1500W, 5700 obr./min.,
wymiary tarczy: 254x30mm,
głębokość cięcia przy 90°-75mm
głębokość cięcia przy 45°-60mm,
nachylenie stołu 0-45°,
rozmiar stołu 620x440mm,
prowadnica równoległa i kątowna,
bezpieczny włącznik, system usuwania kurzu,
stół w zestawie, rozszerzające podpory stołu

Pilarka stołowa

nutool



NTS2000

230V~50Hz, 2000W, 2800 obr./min.,
wymiary tarczy: 315x30mm,
głębokość cięcia przy 90°-80mm,
głębokość cięcia przy 45°-50mm,
nachylenie stołu 0-45°,
rozmiar stołu 800x550mm,
prowadnica równoległa i kątowna,
bezpieczny włącznik, system
usuwania kurzu, stół w zestawie,
rozszerzające podpory stołu,
wielopozycyjny stół (wymiar dodatkowej części stołu
po rozłożeniu: 550x800), kółka i uchwyty transportowe

Tokarka do drewna

nutool



BT37E

230V~50Hz, 370W, 14500 obr./min.,
liczba prędkości -4
prędkość obrotowa wrzeciona 480-3010 obr./min.,
maks. odległość pomiędzy konikiem i wrzecionkiem- 940mm,
maks. średnica toczenia nad łóżem- 305mm,
bezpieczny włącznik beznapięciowy, zmiana kierunku obrotów,
napęd za pomocą pasa, solidna konstrukcja, akcesoria, karton

Piła ukośna

nutool



NMS1200

230V~50Hz, 1200W,
5000 obr./min.,
wymiary tarczy: 210x30mm
maks. cięcia:
przy 90° 120x60mm,
przy 45° 80x60mm,
kąt nachylenia 0-45°,
obrotowy stół z podziałką,
alumiowa podstawa, karton

Piła ukośna
nutool

NMS2000

230V~50Hz, 1200W,
5000 obr./min,
wymiary tarczy: 254x30mm
maks. cięcie:
przy 90° 125x78mm,
przy 45° 88x78mm,
kąt nachylenia 0-45°,
obrotowy stół z podziałką,
aluminiowa podstawa, karton



Piła ukośna
nutool

NRMS1800

230V~50Hz, 1700W,
5000 obr./min,
wymiary tarczy: 250x30mm
maks. cięcie:
przy 90° 310x70mm,
przy 45° 205x70mm,
kąt nachylenia 0-45°,
obrotowy stół z podziałką,
aluminiowa podstawa, karton



Wiertarka stołowa
nutool

NBD350

230V~50Hz, 350W, 580-2650 obr./min,
5 prędkości wrzeciona,
prędkość obrotowa
stożek wrzeciona MT2,
uchwyt wiertarski 13mm,
średnica kolumny 50mm,
rozmiar stołu 160x160mm,
wysokość całkowita 580mm, karton



Wiertarka stołowa
nutool

NBD450

230V~50Hz, 450W, 220-2450 obr./min,
12 prędkości wrzeciona,
prędkość obrotowa
stożek wrzeciona MT2,
uchwyt wiertarski 16mm,
średnica kolumny 50mm,
rozmiar stołu 200x195mm,
wysokość całkowita 820mm, karton



Wiertarka stołowa
nutool

NBD500

230V~50Hz, 500W,
280-2350 obr./min,
9 prędkości wrzeciona,
prędkość obrotowa
stożek wrzeciona MT2,
uchwyt wiertarski 16mm,
średnica kolumny 50mm,
rozmiar stołu 170x170mm,
wysokość całkowita 610mm, karton



Wiertarka stołowa
nutool

NBD1500-1

230V~50Hz, 1500W,
200-2500 obr./min,
12 prędkości wrzeciona,
prędkość obrotowa
stożek wrzeciona MT2,
uchwyt wiertarski 16mm,
średnica kolumny 50mm,
rozmiar stołu 430x475mm,
wysokość całkowita 11170mm, karton



Poziomica laserowa krzyżowa
ROCKWORTH

ARLLC01

zasilanie 3V, 2-AA bateria,
czas pracy >15h, długość fali lasera
650nm, moc lasera Class 2,
<1mw, szerokość promienia 100 LUX,
3mm/5m, zasięg roboczy 10m,
dokładność ±0.5mm/m,
czas pomiaru <5s, zakres pomiaru >4°,
temperatura pracy (otoczenie) 0-40°C,
baterie w komplecie, karton



Poziomica laserowa
ROCKWORTH

ARLL01

zasilanie 3V, 2 baterie AAA,
czas pracy około 15h, laser o długości
fali 635nm/point:650nm,
laser power Class: 2, <1mw,
szerokość promienia 100 LUX,
4mm/5m, promień punktu. 100 LUX,
16mm/20m, zasięg roboczy 5m,
zasięg roboczy dla punktu 30m,
dokładność ±2mm/m
temperatura pracy 0-40°C,
w zestawie podstawa, baterie, karton



Dalmierz laserowy
ROCKWORTH

ARLT60

zasilanie 2 baterie 1,5V AAA,
zasięg mierzenia 0,05 - 60m,
dokładność pomiaru ±2mm/m,
laser typ 635nm, <1mw.,
temperatura pracy 10-40°C,
w zestawie podstawa, baterie, karton



Dalmierz laserowy
ROCKWORTH

ARLT20

zasilanie 2 baterie 1,5V AAA,
zasięg mierzenia 0,2 - 20m,
dokładność pomiaru ±3mm/m,
laser typ 650nm, <1mw.,
temperatura pracy 10-40°C,
w zestawie podstawa, baterie, karton



Komplety kluczy CrV
w zestawach 6, 8 i 12 szt.

nutool



**PCSK6P, PCSK6PR,
PCSK8P, PCSK8PR,
PCSK12P, PCSK12PR**
płasko-oczkowe, polerowane,